

Muito mais autonomia e segurança para abertura de Portões Eletrônicos.

SAFE GATE 1000 | 1500

Características:

-  Potência:
1000VA | 700W
1500VA | 1050W
-  Bivolt manual
-  Compatível c/ motores:
1000VA | até 1/2HP
1500VA | até 3/4HP
-  Aplicável p/ luz de emergência
1000VA | até 360W
1500VA | até 550W
-  Autonomia:
1000VA: Mín. potência - 110 ciclos
Máx. potência - 75 ciclos
1500VA: Mín. potência - 200 ciclos
Máx. potência - 100 ciclos
-  1000VA: Mínimo uma bateria 12V até 45Ah automotiva ou estacionária para o funcionamento
1500VA: Mínimo duas baterias 12V até 45Ah automotiva ou estacionária para o funcionamento



Linha de Nobreaks MCM.
A melhor e mais completa do Brasil.

Nobreak exclusivo para Portões Eletrônicos



Deslizantes



Pivotantes



Basculantes



Porta de Aço



Cancela



Mais qualidade. Mais energia.

MCM[®]

www.mcm.ind.br

Especificações Técnicas



SG 1000 | 1500

		SG 1000	SG 1500
Entrada	Tensão	Bivolt manual (115Vca / 220Vca)	
	Frequência	60Hz ± 1%	
Saída	Potência	Até 1/2 HP	Até 3/4 HP
	Tensão	115Vca / 220Vca	
	Tempo de comutação	< 8 ms	
	Rendimento em rede	95%	
	Rendimento em bateria	85%	
	Frequência em bateria	60Hz ± 5%	
	Forma de onda em bateria	Senoidal por aproximação (PWM)	
Proteção	Sobretensão na entrada	-25% da tensão nominal	
	Subtensão na entrada	+20% da tensão nominal	
	Fusível de bateria (interno)	1 x 60A	1 x 40A
	Fusível de rede	8A	15A
Bateria	Tensão da bateria	12Vcc	24Vcc
	Bateria externa (não inclusa)	Automotiva ou estacionária 1 x 12V ≥ 30Ah	Automotiva ou estacionária 2 x 12V ≥ 30Ah
	Recarga da bateria em modo rede	Sim, automatico	
	Autonomia média	75 ciclos (p/bateria 1 x 40Ah)	100 ciclos (p/baterias 2 x 40Ah)
Mecânica	Sinalização luminosa	Led's no painel frontal (verde, vermelho, amarelo)	
	Sinalização sonora	Não	
	Tomadas de saída	1 tomada (padrão INMETRO NBR 14136)	
	Comprimento do cabo de força	1,3m plug tripolar, 18AWG, padrão INMETRO NBR 14136	
	Dimensões (mm) - L x A x P	150 x 132 x 224	
	Peso líquido	7,03 Kg	8,00 kg
Ambiente	Temperatura	0 °C a 40 °C	
	Umidade relativa	0 - 95% sem condensação	
	Ventilação	Convencional	

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso



Mais qualidade. Mais energia.

MCM[®]

www.mcm.ind.br